



Hardware potente



Posicionamiento preciso



Intercomunicador



Cámaras duales



IP67



Alta precisión



IP67



Pantalla táctil



Cámara HD



Doble SIM



Bluetooth



Inalámbrico



NFC



G-Sensor



E-Compass



USB de alta
velocidad



Escáner de código
de barras

N60

- Receptor de mano -



El receptor de mano N60 se integra con la placa GNSS de alta precisión, antena satelital profesional de alta sensibilidad, módulo de red 4G, WIFI y placa de alimentación de alta frecuencia. Tiene una alta precisión de posicionamiento, acceso sin problemas a varias plataformas de servicios, para satisfacer las necesidades de diferentes industrias, como topografía y cartografía, SIG, etc.

ESPECIFICACIONES

Sistema	Sistema operativo	Android 8.1
	CPU	Procesador de 8 núcleos de 2,0 GHz
	RAM	4GB
	ROM	64GB
	Extensión de almacenamiento	Admite la extensión de 128 GB
GNSS	Punto único	2.5m
	Diferencial en tiempo real	Horizontal: 1cm+1ppm (CEP), Vertical: 2cm+1ppm (CEP)
	Estática	Horizontal: 3mm + 0.5ppm (RMS), Vertical: 5mm + 0.5ppm (RMS)
	GNSS	GPS (L1 L2), GLONASS (L1 L2), BDS (B1 B2), GALILEO (E1 E5), QZSS (L1 L2), SBAS (L1)
	Canales	43+
	Formato de datos de soporte	NMEA-0183
	Protocolo de corrección E/S	RTCM3.x
	Tasa de actualización	1Hz
	Tiempo de inicialización	años 30
	Antena externa	Opcional
	Registro de datos brutos	Soporta *. STH datos en bruto
Comunicación	Red	4G (TD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/TD-SCDMA/GSM/CDMA EVDO)
	Bluetooth	BT4.1 BLE
	WiFi	IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4G/5G
	USB	USB-TypeC, soporte OTG, carga rápida
	NTRIP	Apoya
Multimedia	Exhibición	5.5 pulgadas 1440*720 IPS
	Camera	Cámara trasera AF de 13 megapíxeles, linterna; Cámara frontal de 5 megapíxeles
	Sensores	e-compass, sensor de luz, acelerómetro, barómetro
	Otra función	RFID(HF) protocol:ISO14443A/B, ISO15693, NFC detect distance: 0-5cm
	Ranura para tarjetas	SIM 2 TF 1
	Teléfono	Llamadas de voz y mensajería multimedia
	Altavoz integrado	Apoya
	Micrófono	Apoya
Eléctrico	Batería	3.8V, Li-ion 6000mAh
	tiempo de carga completa	4 horas
	Tiempo de funcionamiento	> 10 horas
Medio ambiente	A prueba de agua/ polvo	IP67
	A prueba de choques	1.2m
	Temperatura de funcionamiento	-20°C~99 °C
	Temperatura de almacenamiento	-30°C~+70°C
Propiedad física	Size	150mm 72.5mm 15mm
	Peso	345g (batería y antena incluidas)

SOUTH
Target your success

SOUTH SURVEYING
3ra Avenida 8-37 Zona 9,
Ciudad de Guatemala, Guatemala 01009
PBX: +502 2332-4477
www.bs.surveying.com

SOUTH SURVEYING & MAPPING TECHNOLOGY CO., LTD.

Add: 7/F, No.39 Si Cheng Road, Tian He IBD Guangzhou 510663, China (South Geoinformation Industrial Park)
Tel: +86-20-23380888 Fax: +86-20-23380800
E-mail: mail@southsurvey.com export@southsurvey.com impexp@southsurvey.com gnss@southsurvey.com
http://www.southinstrument.com http://www.southsurvey.com