BTSURVEYING

SOUTH
Target your success

Serie ET
TEODOLITO

Características

Precisión de 2"/5"

Diseño EDM avanzado

Función de puntero láser y plomada láser para ET-02L/05L

Base nivelante móvil para ET-02F/05F

Rendimiento competitivo

Monitor

Pantalla LCD de dígitos con teclas simples, diseño para una operación más fácil.

L/R
Presione la tecla.
Opción de ángulo horizontal.

HOLD
Presione la tecla dos veces.
mantenga el ángulo horizontal.

0SET
Presione la tecla dos veces.
Configuración de ángulo horizontal 0.

FUNC
Seleccione la segunda función.

V/%
Ángulo vertical/porcentaje de ángulo de pendiente.

Interruptor de alimentación.

Puntero láser (para ET-02L/05L)

Potente puntero láser y plomada láser, simplifica la medición.

Suministro Estándar

Teodolito	1x
Batería recargable	1x
Cargador de batería	1x
Manual de usuario	1x
Caja de trasporte	1x
Correas de transporte	2x
Plomada	1x
Kit de herramientas	1x
Cobertor para la lluvia	1x

Especificaciones

	ET-02/ET-02L	ET-05/ET-05L
TELESCOPIO		
Imagen	Erecta	
Aumento	30X	
Apertura efectiva	45mm	
Poder de Resolución	3"	
Campo de Visión	1 30'	
Rango de enfoque mínimo	1.4m	
Contante múltiple	100	
Constante de estadia	0	
Longitud del tubo	157mm	
MEDICIÓN DE ÁNGULO		
Sistema de lectura	Codificación Absoluta	
Diámetro del círculo (VHz)	79mm	
Lectura mínima	1"/5" （Seleccionable）	
Precisión	2 "	5 "
Ángulo horizontal	Dual	Dual
Ángulo vertical	Dual	Dual
PANTALLA		
Tipo de pantalla (LCD)	2 lados	
PUNTERO LÁSER		
Alcance de láser	hasta 100 mts	
MEMORIA		
Memoria interna	Espacio para 256 pares de ángulo AH y AV	
SENSIBILIDAD DE NIVEL		
Nivel de placa	30"/2mm(30" per 2mm)	
Nivel circular	10'/2mm (10' per 2mm)	
COMPENSADOR AUTOMÁTICO VERTICAL		
Sistema	Detección líquido-eléctrica	
Rango de trabajo	±3'	
Exactitud	1"	
TELESCOPIO PLOMADA ÓPTICA		
Imagen	Erecta	
Ampliación de imagen	3X	
Rango de enfoque	0.5m ~ ∞	
Campo de visión	5°	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		
Temperatura de funcionamiento	-20°C ~ +45°C	
Fuente de alimentación interna	Batería recargable Ni-H/batería AA	
Voltage	6 VDC	
Tiempo de funcionamiento	10 horas	
Dimensión	L145mm x H318mm x W179mm	
Peso	5.2 kg	

SOUTH
Target your success

SOUTH SURVEYING & MAPPING INSTRUMENT CO.,LTD.

Add: 2/F, Surveying Building (He Tian Building),NO.26,Ke Yun Road,Guangzhou 510665, China
Tel:+86-20-23380891/85524990/23380888 Fax:+86-20-85524889/85529089/23380800
E-mail: mail@southsurvey.com export@southsurvey.com
http://www.southinstrument.com http://www.southsurvey.com

BTSURVEYING
3ra Avenida 8-37 Zona 9,
Ciudad de Guatemala, Guatemala 01009
PBX: +502 2332-4477
www.bt-surveying.com