

**Nivel automático****Resultados profesionales**

- Aumento 20x, 24x, 32x
- Graduación de 360°
- Precisión de hasta 1,9 mm

**Herramientas concebidas para la construcción**

- Diseño robusto
- Protección IP56
- Funcionamiento sencillo

**Atención a todas las necesidades**

- Completa gama de accesorios
- Shield Total Care
- Servicio internacional

# Serie ZAL200

Aumente su rendimiento y disfrute de unos resultados sin errores con la máxima rentabilidad.

La nueva serie GeoMax ZAL200 consiste en un conjunto de herramientas de gran fiabilidad y duración especialmente diseñadas para los profesionales de la construcción. Cuentan con tres tipos distintos de aumento, un nuevo diseño ergonómico y robusto, y una completa gama de accesorios y servicios. Los niveles automáticos de GeoMax ofrecen una calidad inigualable a un precio asequible.



Nuestros centros de servicio altamente especializados le ofrecen asistencia en todo el mundo durante la vida útil de su producto.

## GARANTÍA INTEGRAL

La nueva serie GeoMax Zone ZAL200 incluye una garantía integral de un año que cubre todo tipo de defectos que pueda sufrir la herramienta en un uso habitual; así, se garantiza un funcionamiento perfecto en todo momento y se reducen al mínimo los tiempos de inactividad.

Estos son los servicios gratuitos incluidos en el periodo de garantía:

- Reparación (piezas y mano de obra) o cambio de su nivel
- Comprobaciones de seguridad y funcionamiento de todas sus características

\* La garantía no cubre los daños provocados por un uso inadecuado o excesivo del producto.



## EXPERIENCIA A SU SERVICIO

Su trabajo nos importa y queremos que sus herramientas GeoMax permanezcan operativas mientras desempeñe su actividad.\*

	ZAL220	ZAL224	ZAL232
<b>ANTEOJO</b>			
Precisión*	2,5mm	2,0mm	1,9mm
Imagen	Derecha		
Aumentos	20x	24x	32x
Campo visual	< 2,1 m en 100m		
Distancia más corta desde el eje del instrumento	< 1,0 m		
<b>COMPENSADOR</b>			
Profundidad de medición	± 15'		
Precisión de estabilización**	0,5"		
<b>MEDICIÓN DE DISTANCIAS</b>			
Constante de multiplicación	100		
Constante de adición	0		
<b>NIVEL ESFÉRICO</b>			
Sensibilidad	8'/2 mm		
<b>CÍRCULO HORIZONTAL</b>			
Graduación	360°		
Intervalo de graduación	1°		
<b>ADAPTACIÓN</b>			
Tornillo de fijación central***	5/8"		
<b>MEDIO AMBIENTE</b>			
Temperatura de funcionamiento	Desde -20°C hasta +50°C (desde -4°F hasta +122°F)		
Protección	IP56		

\* La garantía no cubre los daños provocados por un uso inadecuado o excesivo del producto.

\*\* Desviación típica para 1 km de nivelación doble (ISO17123-2)

\*\*\* A tripode normal o de cabeza esférica



08/18 846390 es Copyright GeoMax AG.

Las ilustraciones, descripciones y especificaciones técnicas no son vinculantes y están sujetas a posibles cambios. Todas las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.



Más información en:  
[geomax-positioning.com](http://geomax-positioning.com)



SOCIO DE DISTRIBUCIÓN AUTORIZADO DE GEOMAX



3ra Avenida 8-37 Zona 9,  
Ciudad de Guatemala, Guatemala 01009  
PBX: +502 2332-4477  
[www.bt-surveying.com](http://www.bt-surveying.com)