





PD-5 SERIE

MEDIDORES DE DISTANCIA DE MANO



ESPECIFICACIONES

	PD-53N	PD-54N	PD-56N	PD-58N	PD-520N
Rango de medición	0.1-30m	0.05-40m	0.05-60m	0.05-80m	0.05-200m con placa reflectora
Precisión de medición (típica)	± 1.5mm				
Clase de láser	620-690nm, <1mW				
Tipo de láser	II				
Touré	interior	interior	interior	exterior	exterior
Lado de referencia seleccionable	●	●	●	●	●
Iluminación de pantalla	●	●	●	●	●
Zumbador	●	●	●	●	●
Medición simple/continua	●	●	●	●	●
Medición de área	●	●	●	●	●
Medición de volumen	●	●	●	●	●
Pitágoras	●	●	●	●	●
Cálculo doble	○	●	●	●	●
Pitágoras más/menos	○	●	●	●	●
Medición de borde extendido	○	●	●	●	●
Medición de retardo de tiempo	○	●	●	●	●
Medición del ángulo de buzamiento	○	○	○	●	●
Replanteo de distancia	○	○	○	●	●
Almacenamiento de datos	○	○	20	99	99
Placa de reflexión de objetivo	○	○	○	○	○
Medición de metopa	○	○	○	○	●
Medición con trípode	○	○	○	○	●
Área del triángulo	○	○	○	○	●
Medida trapezoidal	○	○	○	○	●
Orientación auxiliar de gráficos	○	○	○	○	sensor de imágenes CMOS
Monitor	Dos líneas Segmento de trazo	segmento de trazo de tres líneas			Pantalla a color de 2,2"
Conversión de unidades	m/ft	m/pie/pulgadas			
Llave	tres llaves	siete llaves	siete llaves	nueve llaves	Doce llaves
Batería	2x1.5V AAA battery				Recargable Batería de litio
Vida útil de la batería	5000 veces				20000 veces
Tamaño (mm)	112x38x24	122x45x26			137x52x29



PD-53N



PD-54N



PD-56N



PD-58N



PD-520N